

DIABLES STANDARDS

- Une gamme de diable pour usage professionnel.
- Construction en tube rond \varnothing 25 mm.
- Axe de roue en fer plein \varnothing 20 mm.
- Finition peinture époxy RAL gris 7035.



DIAG-DP
Diable à double pelles dont une rabattable. Idéal pour les colis encombrants. Roues gonflables.



DIAC-DP
DIAG-DP.
Roues caoutchouc.



DIAC-ST
Le standard. Disponible en roue caoutchouc ou gonflable.



DIAG-GD
Diable à dossier haut, idéal pour l'électroménager. Disponible avec roues caoutchouc \varnothing 250 mm ou gonflable \varnothing 260 mm. Pelle en tôle de 40/10e.



DIAC-PF
Diable à poignées fermées. Le plus robuste de la gamme. Roues corps aluminium + bandage caoutchouc montées sur roulements à billes. Pelle en tôle de 40/10e.

Références		DIAC-ST	DIAG-ST	DIAC-DP	DIAG-DP
Capacité de charge	(Kg)	250	250	250	250
Type de roues		Caoutchouc	Gonflable	Caoutchouc	Gonflable
Diamètre de roue	(mm)	200	260	200	260
Dimensions hors tout (HxLxP)	(mm)	1120 x 460 x 370	1120 x 460 x 370	1120 x 480 x 370	1120 x 480 x 370
Dimensions pelle (LxP)	(mm)	400 x 150	400 x 150	400/300 x 125/340	400/300 x 125/340
Poids de l'appareil	(Kg)	10,4	10	11,8	11,2

Références		DIAC-PF	DIAC-GD	DIAG-GD
Capacité de charge	(Kg)	300	300	300
Type de roues		Caoutchouc	Caoutchouc	Gonflable
Diamètre de roue	(mm)	200	250	260
Dimensions hors tout (HxLxP)	(mm)	1120 x 480 x 400	1310 x 630 x 560	1310 x 630 x 560
Dimensions pelle (LxP)	(mm)	400 x 150	400 x 300	400 x 300
Poids de l'appareil	(Kg)	13,6	17,4	17