

40 RPA

CORPS :

MONOBLOC en POLYAMIDE 6 Renforcé

TEMPERATURE :

-30°C / +80°C

ALESAGE



LISSE Série 400 : RPAL



BILLES Série 403 : RPAB*

*Pour recevoir vos roues équipées de roulements à billes (RAB), nous préciser le diamètre alésage après la référence. Ex : 403-00/15
Sur demande vos roues équipées de roulement à billes INOX



Roues

 X 			 	ALESAGE		REF.
100 x 37	40	15	-		450	400-00
100 x 37	40	20	-		450	400-01
100 x 37	40	15 ou 17	35 x 12,2		450	403-00
100 x 37	40	15 ou 20	42 x 15		450	403-01
125 x 45	50	15	-		700	400-02
125 x 45	50	20	-		700	400-03
125 x 45	50	15 ou 17	35 x 12,2		700	403-02
125 x 45	50	15 ou 20	42 x 15		700	403-03
150 x 48	60	20	-		900	400-04
150 x 48	60	20 ou 25	47 x 17		900	403-04
200 x 50	60	20	-		1200	400-07
200 x 50	60	25	-		1200	400-08
200 x 50	60	20 ou 25	52 x 17		1200	403-05
250 x 60	74	25	-		1200	400-09
250 x 60	60	20 ou 25	52 x 17		1400	403-06

