

# COFFRET D'ATELIER

- Kit rouleur spécialement conçu pour les déplacements de charges lourdes.
- Ensemble composé de 4 rouleurs, 2 plateaux pivotants, 2 timons, 2 cales et 2 cornières d'accouplement.

Référence		<b>SK20</b>
Capacité de charge *	(tonne)	20
Longueur	(mm)	120
Largeur	(mm)	120
hauteur	(mm)	108
Diamètre des rouleaux	(mm)	18
Diamètre plateau pivotant	(mm)	130
Poids de l'ensemble	(Kg)	50

\* Nos capacités de charges sont basées en utilisation sur un sol acier.

Pour votre sécurité, dans un kit complet, 2 rouleurs peuvent supporter la totalité de la charge sur un sol inégal.

Ne pas utiliser sur un sol carrelé ou bétonné tel les tarmacs d'aéroport.

Dans ce cas il est conseillé de mettre sur le sol une plaque d'acier de 10 mm d'épaisseur.

Effort au démarrage minimum (4 à 7 % de la charge totale).

Cependant il est fortement conseillé de prendre des précautions sur une surface inclinée.



# TRÉTEAU DE SÉCURITÉ

Référence		<b>JK15</b>
Capacité de charge *	(tonne)	15
Longueur	(mm)	1200
Largeur	(mm)	580
hauteur min/max	(mm)	1050/1260
Dimension hors tout (LxPxH)	(mm)	1770 x 1260 x 580
Roues	(mm)	200
Poids de l'ensemble	(Kg)	75,6
Longeron		Bois

